

Наименование продукта: **Бензол нефтяной, марки высшей очистки по ГОСТ 9572-93**
 Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru
 Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона
 Нормативный документ на продукт: ГОСТ 9572-93 "Бензол нефтяной. Технические условия"
 Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Номер партии: 48
 Дата изготовления: 13 июля 2023 г.
 Дата, время отбора: 13.07.2023 23:00:00
 Дата испытания: 14 июля 2023 г.

Место отбора: Т0002 Титул 050/1
 Количество, т: 639,849
 Объем, м³: 734,951
 Уровень взлива, см: 860,8
 Температура, °С: 34,1
 Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,8790

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	-	Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003 г К ₂ Сг ₂ О ₇ в 1 дм ³ воды	Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003 г К ₂ Сг ₂ О ₇ в 1 дм ³ воды	ГОСТ 2706.1
2	Плотность при 20 °С	г/см ³	0,878-0,880	0,879	ГОСТ 3900 и п. 4.2 ГОСТ 9572
3	Температура кристаллизации	°С	не ниже 5,40	5,64	ГОСТ 2706.12
4	Массовая доля основного вещества	%	не менее 99,9	99,99	ГОСТ 2706.2
5	Массовая доля примесей: н-гептана метилциклогексана + толуола метилциклопентана	%	не более 0,01 не более 0,05 не более 0,02	менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01	ГОСТ 2706.2
6	Окраска серной кислоты	номер образцовой шкалы	не более 0,1	0,10	ГОСТ 2706.3
7	Массовая доля общей серы	%	не более 0,00005	0,00004	ГОСТ 13380
8	Реакция водной вытяжки	-	Нейтральная	Нейтральная	ГОСТ 2706.7

Код ОКПД2: 20.14.12.133
 Заключение: Качество продукта соответствует требованиям ГОСТ 9572-93
 Дополнительная информация: Показатель, определяемый по письму № 1406/13-11/ВнСл(003) от 10.08.2021:
 1. Массовая доля бензола по UOP 744, %: 99,96
 Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения

Инженер-химик лаборатории по контролю качества:  Ключева Ю.В.

Паспорт качества распечатал: _____